

WALL OUTLET 2XSC/APC

FTTH OTO Box, 2x SC/APC Kupplungen, Inhouse-Kabel 4-fasrig, 30 - 100 m, G.657A2

Features

- FTTH OTO Box (Optical Termination Outlet)
- Farbe: Weiß
- 2x SC/APC Kupplungen, mit Shutter für autom. Laser- & Staubschutz
- Faser: Singelmode, biegeunempfindliche G.657A2 Faser
- Brandschutzklasse B2ca
- Wandmontage, für Unterputzdose oder Hutschiene geeignet
- Karton mit Kabelausschlag für optimales Abrollen des Kabels
- Längen: 30m / 50m / 70m / 100 m
- Optional:
- erweiterte Grundplatte für Montage von OTO-Box und ONT auf Anfrage



Anwendung

Die OTO-Box wird als optischer Übergabepunkt in FTTH-Installationen eingesetzt - typischerweise im Wohn- oder Technikraum.

Sie bildet die Schnittstelle zwischen der Glasfaser-Hauszuleitung und dem ONT (Optical Network Terminal) des Endkunden.

Dank der vorkonfektionierten Faserlängen ist die Installation besonders effizient: einfach den Karton öffnen, das Kabel direkt von der Spule abrollen und die Box am gewünschten Ort montieren - kein Spleißen, kein Nachrüsten, kein Aufwand.

Ideal für:

- Wohnungs- und Hausinstallationen
- Neubauten und Nachrüstungen
- Installateure, Netzbetreiber und Systemintegratoren

Beschreibung

Die OTO-Box (Optical Termination Outlet) ist die ideale Abschlusslösung für moderne FTTH-Installationen (Fiber to the Home). Sie dient als optische Teilnehmeranschlusseinheit und verbindet das Glasfaserkabel aus dem Netz mit der Hausinstallation.

Das kompakte, formschöne Gehäuse in weißem Design ermöglicht eine saubere und sichere Montage - wahlweise an der Wand, in der Unterputzdose oder auf einer Hutschiene.

Zwei integrierte SC/APC-Kupplungen mit automatischem Shutter bieten höchsten Schutz vor Laserstrahlung und Staub. Die vorkonfektionierte biegeunempfindliche G.657A2-Faser gewährleistet zuverlässige Signalübertragung auch bei engen Biegeradien.

Die OTO-Box erfüllt die Brandschutzklasse B2ca und wird im praktischen Karton mit Kabelausschlag geliefert, der ein einfaches und sauberes Abrollen des Glasfaserkabels ermöglicht.

Optional ist eine erweiterte Grundplatte für die kombinierte Montage von OTO-Box und ONT erhältlich.

WALL OUTLET 2XSC/APC

FTTH OTO Box, 2x SC/APC Kupplungen, Inhouse-Kabel 4-fasrig, 30 - 100 m, G.657A2

Produkteigenschaften

Farbe	Weiss
Faseranzahl	4
Flammwidrig	IEC 60332-1-2, CPR-B2ca (EN 50575 :2014 / A1 :2016)
Kabel Ausführung	Rund
Kabel Länge	100 m / 30 m / 50 m / 70 m
Kabeldurchmesser	2.2 mm
LWL Faser Typ	9/125µm, OS2, G.657.A2
LWL Stecker	2x SC/APC Simplex Kupplung
Mantel	LSZH
Nagetierschutz	nein
Produktfamilie	OTO Box
Zertifikate / Zulassungen	RoHS 2011/65/EU&(EU)2015/863



Artikelnummer		EAN Nummer
WALL OUTLET 2XSC/APC 100	100 m	9120072486982
WALL OUTLET 2XSC/APC 30	30 m	9120072487262
WALL OUTLET 2XSC/APC 50	50 m	9120072487071
WALL OUTLET 2XSC/APC 70	70 m	9120117654727