

19" Serverschrank, perforierte Türen, 800x1200mm, grau



BESCHREIBUNG

Wirewin® Stahl Netzwerkschränke zeichnen sich durch ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis aus und sind für High Density Anwendungen sowie Rechenzentrumsanwendungen geeignet.

Mit ihrem modularen Aufbau sind sie eine gute Investition für die Zukunft. Die Schränke bieten diverse Möglichkeiten für die Kabelführung von Kupfer und Glasfaser und erlauben eine einfache Installation während trotzdem die maximale Kapazität für High Density Anwendungen zur Verfügung steht!

Rück- und Seitenwände leicht abnehmbar, Kabeleinführung an 3 Öffnungen möglich, tiefenverstellbare Profilschienen (2 Befestigungsebenen)

FEATURES

- Perforierte Türen vorne und hinten mit 67% Perforation
- RAL7035 grau
- 2 tiefenverstellbare 19 Zoll Ebenen
- Material: 1,5mm Stahl
- Dachblech mit 3 Kabeleinführungen und Öffnungen für Lüftereinheit
- Abnehmbare Seitenteile mit Verschlussmöglichkeit
- Abnehmbare Rückwand mit Verschlussmöglichkeit
- Höhenverstellbare Standfüße
- Tür mit Schwenkhebelgriff und Einzelverriegelung
- Oberfläche (Türen, Seitenwände, Boden- und Dachabdeckung):
- antistatische Pulverbeschichtung
- Verzinkte 19" Schienen
- RoHS kompatibel, UL und Gost-R zertifiziert
- Der Netzwerk-/Serverschrank wird fertig montiert geliefert
- Abmessungen:
- Breite: 800mm
- Tiefe: 1200mm
- Höhe: 42HE (2033mm) / 47HE (2255mm)
- Weitere Modelle auf Anfrage lieferbar

19" Serverschrank, perforierte Türen, 800x1200mm, grau

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Bauform	Serverschrank
Breite außen	800 mm
Breite innen	703 mm
Farbe	RAL7035, Grau
Höhe außen	2033mm / 2255mm
Höhe innen	1873mm / 2095mm
Höheneinheiten	42 HE / 47 HE
Material	1,5mm Stahl
Montagetiefe 19-Zoll Schienen	123 - 973 mm
Produktfamilie	Serverschrank
Tiefe außen	1200 mm
Tiefe innen	1150 mm
Türe (Ausführung)	Perforierte Türen, vorne/hinten
Zertifikate / Zulassungen	RoHs, UL und Gost-R zertifiziert

ARTIKELNUMMER		EAN Nummer
CAB PERF 800X1200X42U	grau RAL7035	594120046986494
CAB PERF 800X1200X47U	grau RAL7035	594120046986500