

PKW-LIGHT-STP-KAT6A OR

KAT6A 10 Gigabit Lightpatchkabel rund, U/FTP, Ø 3,8mm, orange

Features

- Kategorie 6A Patchkabel
 - Für 10 Gigabit Datenübertragung
 - Getestet mit Fluke Kabel-Zertifizierer im Channel Test
 - GHMT zertifiziert
 - Schirmung: U/FTP geschirmt
 - Farbe: Orange, ähnlich RAL2004
 - Spezieller RJ45 Stecker wo Klinke nicht bricht
 - 4 Paare verdrillt
 - Kabelstärke: AWG32 100% Kupfer
 - Mantelmaterial: LSOH - flammwidrig
 - 9 verschiedene Längen
 - Innovatives Tüllendesign
-



Anwendung

- Überfüllte Server- bzw. Netzwerkschränke oder Kabelkanäle
 - Switches mit hohen Portdichten: mit sehr kurzen Kabeln kann man ohne Kabelführungspanel einfach von Switch zu Switch oder Switch zu Panel patchen
 - Anschluss von Endgeräten am Tisch (VoIP-Telefone, Drucker, PC, Notebook), da die Kabel extrem flexibel und daher einfach auf einem Schreibtisch zu verlegen sind
 - Anwendungen in der Industrie bzw. Fertigung, wo Ethernet-Anbindungen gefragt sind, aber wenig Platz vorhanden ist
 - Als Patchkabel in der Notebooktasche für Techniker und Außendienstmitarbeiter
 - Im privaten Umfeld, um ein Patchkabel unter dem Teppich, der Sesselleiste oder sogar durch eine Fensterabdichtung zu verlegen
-

Beschreibung

Die neuen KAT6A LIGHTpatchkabel der Marke SLIM® setzen neue Maßstäbe in der Netzwerktechnik. Denn diese dünnen Kabel erleichtern durch ihre extrem flexible und dünne Bauweise das Patchen nun auch für 10 Gigabit Anwendungen.

Die LIGHT-Patchkabel sind rund und paarweise verdrillt sowie geschirmt. Sie erfüllen die Anforderungen, um 10/100/1000 MBit und sogar 10 Gigabit zu übertragen.

Ein weiterer großer Vorteil der LIGHT-Patchkabel ist das flammwidrige Außenmantelmaterial sowie ein spezieller RJ45-Stecker aus bruchfestem Material, der das Brechen der Klinke am Stecker verhindert. Man kann die Klinke hunderte Male vor und zurück biegen, ohne dass sie bricht.


Eine Übertragung von Power over Ethernet (PoE) nach den Standards IEEE 802.3af und IEEE 802.3at ist ebenfalls möglich.

Zudem verfügt dieses Kabel über unser speziell entwickeltes Tüllendesign, das sich durch eine einfache Betätigung der Klinke sowie eine schmale und kurze Bauform auszeichnet.

PKW-LIGHT-STP-KAT6A OR

KAT6A 10 Gigabit Lightpatchkabel rund, U/FTP, Ø 3,8mm, orange

| Produkteigenschaften | |
|-----------------------------------|---|
| Ausführung flammwidrig | Ja |
| AWG-Querschnitt | AWG32 |
| Belegung | TIA/EIA 568 B |
| Farbe | Orange |
| Farbe der Knickschutztülle | Orange |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | Ja |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | Ja |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | Ja |
| Kabelkonstruktion | 4x2 |
| Kabelstruktur | Ø 3,8 mm |
| Kabeltyp | U/FTP |
| Kategorie | KAT.6A (IEC) |
| Knickschutztülle | angespritzt |
| Kupfer Kabelaufbau | 4x2xAWG32/7 |
| Länge | 0,1 m / 0,15 m / 0,25 m / 0,5 m / 1 m / 1,5 m / 2 m / 3 m / 5 m / 7 m |
| Mantel | LSOH |
| Mantel-Farbe | Orange |
| max. Datenübertragung | 10 Gigabit |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | Nein |
| Pinbelegung | 1:1 |
| PoE Support | Ja |
| Rasthebelschutz | Ja |
| Schirmung | U/FTP geschirmt |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | RJ45 8(8) |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | RJ45 8(8) |
| Zertifikate / Zulassungen | GHMT zertifiziert |



| Artikelnummer | | EAN Nummer |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| PKW-LIGHT-STP-K6A 0.1 OR | 0.1 Meter, GHMT zertifiziert | 9120117658664 |
| PKW-LIGHT-STP-K6A 0.15 OR | 0.15 Meter, GHMT zertifiziert | 9120117658978 |
| PKW-LIGHT-STP-K6A 0.25 OR | 0.25 Meter, GHMT zertifiziert | 9120117658688 |
| PKW-LIGHT-STP-K6A 0.5 OR | 0.5 Meter, GHMT zertifiziert | 9120117658695 |
| PKW-LIGHT-STP-K6A 1.0 OR | 1,0 Meter, GHMT zertifiziert | 9120117658701 |

PKW-LIGHT-STP-KAT6A OR

KAT6A 10 Gigabit Lightpatchkabel rund, U/FTP, Ø 3,8mm, orange

| | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------|
| PKW-LIGHT-STP-K6A 1.5 OR | 1,5 Meter, GHMT zertifiziert | 9120117658718 |
| PKW-LIGHT-STP-K6A 2.0 OR | 2,0 Meter, GHMT zertifiziert | 9120117658725 |
| PKW-LIGHT-STP-K6A 3.0 OR | 3,0 Meter, GHMT zertifiziert | 9120117658732 |
| PKW-LIGHT-STP-K6A 5.0 OR | 5,0 Meter, GHMT zertifiziert | 9120138890289 |
| PKW-LIGHT-STP-K6A 7.0 OR | 7,0 Meter, GHMT zertifiziert | |