

## KAT5E Patchkabelbox Outdoor, schwarz, F/UTP

**FEATURES**

- Kategorie 5e Patchkabel
- Litzenkabel zur Fertigung von Patchkabeln
- Schirmung: F/UTP geschirmt
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG27
- Konform nach ISO/IEC 11801 Ed.2 EIA/TIA 568 B.2 und EN 50173
- Mantel: UV- Beständig LSOH
- Farbe: Schwarz
- Aufmachung: 100m oder 305m Box

## KAT5E Patchkabelbox Outdoor, schwarz, F/UTP

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Außendurchmesser	5,2 mm
Betriebstemperatur	-10°C - +60°C
Biegeradius	4x AD (Betrieb), 8x AD (Installation)
Einzelschirm	keiner
Farbe	Schwarz
Gesamtschirm	Folie
Gleichstromwiderstand DCR	max. 93,8 Ohm/km
Installationstemperatur	0°C - +50°C
Isolation	HDPE, Durchmesser 0,9 mm (nom.)
Kabel Länge	100 m / 305 m / Meterware
Kabelstruktur	4 ungeschirmte verseilte Paare
Kabeltyp	4x2xAWG26/7
Kapazität	max. 56 pF/m
Kategorie	KAT5E
Lagertemperatur	-20°C - +60°C
Mantel	UV-Beständig PE, LSOH
NVP Ausbreitungsgeschw.	0.69 c (nom.)
RoHS Konformität	EU Direktive 2002/95/EC
Schirmung	F/UTP geschirmt
SKEW	max. 45 ns/100m (1-100 MHz)
Standards & Protokolle	ISO/IEC 11801 (2002), EN 50173 (2002), EN 50288-3-1 (2nd Ed.), IEC 60332-1
Wellenwiderstand	100 ± 15 Ohm (1-125 MHz)
Zugkraft	90 N

### ANWENDUNG

- Kabel für die Horizontal (Primär) und für die Vertikal (Sekundär) Verkabelung
- Installationskabel für den Einsatz in strukturierte Gebäudeverkabelungen
- Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klasse D wie:
  - ISDN
  - Ethernet 10 BaseT
  - Fast Ethernet 100 BaseTX
  - Gigabit Ethernet 1000 BaseT
  - Token Ring 4/16 Mbit/s
  - ATM 155 Mbit/s
  - VoIP (Voice over IP)
  - PoE (Power over Ethernet)

Hinweis !! Bei Meterware fallen Schnittkosten und abhängig von der Länge Trommelkosten an.

ARTIKELNUMMER		EAN Nummer
VKBOX OUTDOOR 100.0	100 Meter	9120046983851
VKBOX OUTDOOR 305.0	305 Meter	9120046985299
VKBOX OUTDOOR MW	Meterware	