

LWL Spleissbox, 12 Fasern, 6x DSC/APC Singlemode, 9/125µm OS2 G657.A1 Pigtail



BESCHREIBUNG

Ausziehbare Spleissbox mit Schnellverschluss, bestückt mit Kupplungen und Pigtails inklusive Speisskassette und Speisshalter. Auszugstiefe ca. 22 cm für einen leichten Zugang zu den Kupplungen und der Spleisskassette. Die Kupplungen entsprechen der Type der eingelegten Pigtails (z.B. Blau für OS2 Singlemode) Die Spleissbox ist 20 mm nach innen versetzbar um den vorne angeschlossenen Patchkabeln einen zusätzlichen Schutz zu bieten. Die Rückseite bietet 4 Befestigungslöcher für PG-Verschraubungen für die flexible Kabelzufuhr.

FEATURES

- Komplett bestückte und spleissfertige Spleissbox
- Inklusive Kupplungen und Pigtails
- 19" Schrankeinbau mit 1HE
- Pigtails bereits spleissfertig eingelegt
- Integriertes Fasermanagement innerhalb der Spleissbox
- Material:
- Metallgehäuse Pulverbeschichteter Stahl, RAL7035
- Spleisskassetten aus Kunststoff
- Lieferumfang:
- 1x 1HE Spleissbox, fertig assembliert, spleissfertig
- 2x PG13.5 Verschraubung
- 4x Käfigmuttern & Schrauben
- 2x Crimpspleisshalter
- 2x Spleissschutz

LWL Spleissbox, 12 Fasern, 6x DSC/APC Singlemode, 9/125µm OS2 G657.A1 Pigtail

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| 19-Zoll Rackmount | Ja |
| Abmessungen | 480 x 43.5 x 257 mm |
| Farbe | RAL7035, Grau |
| Faseranzahl | 12 |
| Höheneinheiten | 1 HE |
| Kabel Länge | 1,5 m |
| LWL Faser Typ | 9/125µm, OS2, G.657.A2 |
| LWL Kabel | DIN Farbcode |
| LWL Kategorie | Singlemode |
| LWL Stecker | 6x SC/APC Duplex |
| Material | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Produktfamilie | Spleissbox, konfektioniert |
| <hr/> | |
| EAN Nummer | 9120117652747 |
| Gewicht | 1.5 kg |
| <hr/> | |
| ARTIKELNUMMER | SPBOX 12E09 OS2 DSC/APC |

ANWENDUNG

Die Spleißbox dient als Übergabepunkt zwischen dem LWL-Verlegekabel und der hausinternen Netzwerkverkabelung. Dabei wird das Glasfaserkabel in der Spleißkassette aufgespleißt und auf Pigtails aufgeteilt. Möglich sind alle gängigen Steckgesichter, z.B. LC, SC oder ST. Der Einbau der Spleißboxen erfolgt meist in 19" Netzwerk- bzw. Serverschränken. Um wertvolle Zeit bei der Installation zu sparen, bieten wir die Spleißboxen bereits komplett bestückt und spleißfertig an. Die Box ist in der Farbe Grau (RAL 7035) erhältlich. Die Ausstattungsmöglichkeiten sind dabei sehr umfassend.