

## KAT6 AUFPUTZDOSE, GESCHIRMT, RAL9010, LSA ANSCHLUSS

DD-TRIO-C6 AP2 WS

### BESCHREIBUNG

KAT6 Datendose mit LSA Anschluss und Aufputzrahmen. Diese Datendose erlaubt eine Datenübertragung für bis zu 1 Gigabit Ethernet. Die Frontblende verfügt über 2 staubgeschützte, geschirmte RJ45 Ports. Die Anschaltung der Kabel ist von links und rechts möglich.

ISO/IEC 11801, EN 50173-1 Klasse E - bis zu 250MHz  
 Geeignet für Power-over-Ethernet-Anwendungen  
 Lebensdauer: >750 Steckzyklen

### EIGENSCHAFTEN

- KAT. 6 ISO/IEC 11801, EN50173
- Größe: 80 x 80 x 381 mm
- Farbe: Weiß / Elfenbein
- Geeignet für 1-Gbit-Ethernet
- Integrierte Zugentlastung für die Installation
- 2 x geschirmte RJ45-Buchsen
- Kanalsystem, Aufputz-/Einbaumontage
- Hergestellt aus einer Zinklegierung, die dem Industriestandard der Abschirmwirkung entspricht
- Kompakter Auslass, einfach zu installieren
- Kompakte Steckdose, mit eingebetteten Symbolen und Etikettenpositionen zur einfachen Identifizierung
- Zentralplatte mit integrierten Staubabdeckungen

### KONSTRUKTION

Beschreibung	Parameter
Durchgangswiderstand(max)	20mΩ
Isolationswiderstand(min)	500MΩ
Rückflussdämpfung (dB)	6.3dB
EAN Nummer	9120072487187
Verpackung	einzel
Gewicht	0,3 kg
ARTIKELNUMMER	
DD-TRIO-C6 AP2 WS	



KAT6 AUFPUTZDOSE, GESCHIRMT, RAL9010, LSA ANSCHLUSS

DD-TRIO-C6 AP2 WS

PRODUKTABMESSUNG

