

## KAT6A Unterputzdose, geschirmt, RAL9010, LSA Anschluss



### BESCHREIBUNG

KAT6A Datendose mit LSA Anschluss. Diese Datendose erlaubt eine Datenübertragung für bis zu 10 Gigabit Ethernet. Die Frontblende ist schalterprogrammfähig und verfügt über 2 staubgeschützte, geschirmte RJ45 Ports. Die Anschaltung der Kabel ist von links und rechts möglich. ISO/IEC 11801, EN 50173-1 Klasse E - Sub A bis zu 500MHz, Geeignet für Power-over-Ethernet-Anwendungen, Lebensdauer: >750 Steckzyklen

### FEATURES

- Datendose mit LSA+ Leisten
- KAT. 6A nach ISO/IEC 11801 bzw. EN50173
- Größe: 80 x 80 x 381 mm
- Farbe: Weiß, RAL9010
- Geeignet für 10-Gbit-Ethernet
- Integrierte Zugentlastung für Installationskabel
- 2 x geschirmte RJ45-Buchsen
- Kanalsystem, Aufputz-/Einbaumontage möglich
- Material der Dose: Zink Druckguss, Abdeckung: Kunststoff
- Beschriftungsfeld integriert
- Schalterprogrammfähig

## KAT6A Unterputzdose, geschirmt, RAL9010, LSA Anschluss

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

Anschlüsse	2
Belegung	TIA/EIA 568 A/B
Farbe	Weiss
Kategorie	KAT6A
Material	Metall
Schirmung	geschirmt
EAN Nummer	9120072488344
Gewicht	0.23 kg
ARTIKELNUMMER	DD-WW-K6A UP2 WS