
 FTTH OTO Box, 4-fasrig, 4x LC/APC Kupplungen, Breakoutkabel 30 - 100 m, G.657A2

**BESCHREIBUNG**

Die vorkonfektionierte OTO Box beinhaltet 2 Fasern (SC Duplex) mit Kupplungen und kann sowohl mit 30, 50 oder 100m Inhousekabel bezogen werden. Durch Einsatz der besonders biegeunempfindlichen A2 Singlemodefaser, kann das Kabel nahezu geknickt werden ohne einen Schaden davon zu tragen. Bestechend einfach ist die Montage: Neben der einfachen Wandmontage, kann die OTO Box direkt horizontal oder vertikal auf einer Hutschiene montiert werden. Alternativ kann die OTO Box, ohne sie zu öffnen, auf einer Unterputzdose befestigt werden. Hierfür befinden sich 2 Löcher im Abstand von 6,4cm unter dem Beschriftungsfeld. Geliefert wird die OTO Box bereits fertig aufgerollt im Karton. Die OTO Box von Lightwin® erfüllt höchste Sicherheitsstandards, um vor allem in Privathaushalten die beste Sicherheit zu gewährleisten.

FEATURES

- FTTH OTO Box (Optical Termination Outlet)
- Farbe: Weiß
- 4x LC/APC Kupplungen
- Faser: Singlemode, biegeunempfindliche G.657A2 Faser
- Brandschutzklasse Eca
- Wandmontage, für Leerdose oder Hutschiene geeignet
- Längen: 30m / 50m / 100 m

 FTTH OTO Box, 4-fasrig, 4x LC/APC Kupplungen, Breakoutkabel 30 - 100 m, G.657A2

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farbe	Weiss
Faseranzahl	4
Flammwidrig	
Kabel Ausführung	Rund
Kabel Länge	100 m / 30,0 m / 50,0 m
Kabeldurchmesser	2.2 mm
LWL Faser Typ	9/125µm, OS2, G.657.A2
LWL Stecker	4x LC/APC Kupplung
Mantel	LSZH
Nagetierschutz	nein
Produktfamilie	OTO Box
Zertifikate / Zulassungen	RoHS 2011/65/EU&(EU)2015/863

ARTIKELNUMMER		EAN Nummer
WALL OUTLET 4XLC/APC 100	100 m	
WALL OUTLET 4XLC/APC 30	30 m	9120117651894
WALL OUTLET 4XLC/APC 50	50 m	