



LFS-70

LFS-70 voll automatisches 3-Achsenspleissgerät

Features

- Neues voll automatisches Fusions-Spleissgerät für den Einsatz im LAN und WAN bzw. FTTx Umfeld
- Einzelfaser Fusionspleisser
- Voll automatisch, Semi automatisch und manuelle Bedienung möglich
- Sehr kompakte Bauform und geringes Gewicht
- Kern Ausrichtung
- 4,3" Farbmonitor
- Inklusive: Faser Cleaver, Faserabmantelungswerkzeug, Steckerhalterung, Heizofen für Steckermontage, Ersatzelektroden, Kühlablage und Transportbox
- Spleisst folgende Fasern: Singlemode, Multimode, NZ-DS (G.655), EDF, G.657A biegeunempfindliche Faser, Pigtail, Dropkabel
- Durchschnittlicher Spleissverlust: 0,02dB SM, 0,01dB MM
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch,
- Interne Batterie: 12V, 6Ah, bis zu 120 durchgehende Spleiss und Heizvorgänge
- Abmessungen: 142x122x138mm
- Gewicht: 1,95kg





LFS-70

LFS-70 voll automatisches 3-Achsenspleissgerät

Produkteigenschaften

Abmessungen	142 x 122 x 138 mm
Akku Nutzungsdauer	260 Spleiße / Erhitzen
Akku Typ	12V, 5.2 Ah
Außendurchmesser	Faserbeschichtung Ø: 80 - 150 µm, Farbschicht Ø: 100 µm - 3 mm
Autom. Lichtbogen-Kalibrierung (Reinigung)	Ja
Automatische Heizung	Ja
Betriebstemperatur	-25°C - +50°C
Display	4.3" hochauflösendes LCD Farbdisplay
Heizprogramm	2 werkseitig voreingestellte Programme
Lagertemperatur	-40°C - +80°C
Lebensdauer der Elektrode	5000 Spleiße
Luftfeuchtigkeit	0 - 95%, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit Lagerung	0 - 95%, nicht kondensierend
LWL Faser Typ	SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), CSF (G.654), NZDSF (G.655), BIF (G.657)
LWL Kabelaufbau	Einzelne Faser
Optische Faseranzeige und Vergrößerung	Anzeige: X und Y werden separat oder gleichzeitig angezeigt, 230-fache Vergrößerung
Return Loss	
Schnelle Aufheizzeit	12 s
Schnittlänge	8 - 16 mm
Speicher intern	800 Spleißprotokolle, 128 Spleißbilder
Spezifikation von Schrumpfschläuchen	
Spleißverfahren	6 Gruppen werkseitig voreingestellte Programme, 74 Gruppen benutzerdefinierte Programme
Spleißzeit	8 s
Sprachen	Chinesisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, Slowenisch, Portugiesisch, Französisch, Türkisch, Polnisch, Indonesisch, Vietnamesisch, Tschechisch, Serbisch und andere Sprachen
Stromversorgung	85 - 260V AC, 50/60 Hz
tatsächlicher Ø Verlust	0.01 db (MMF), 0.02 dB (SMF / CSF / BIF), 0.04 dB (DSF / NZDSF)
Typische Aufheizzeit	20 d
Zugkraft Test	2.0 N (200 gf)



Artikelnummer

EAN Nummer



LFS-70

LFS-70 voll automatisches 3-Achsenspleissgerät

LFS-70

9120117652150