

VERLEGEKABEL KAT7 SFTP

KAT7 Verlegekabel, S/FTP, 1000MHz, LSOH3, Single/Duplex

Features

- Kat.7 Installationskabel nach ISO/IEC 11801
 - S/FTP-Aufbau mit paarweiser und Gesamtschirmung
 - Übertragungsfrequenz bis 1000 MHz
 - Preis mit Kupferwert
 - Kupferzahl: 26 (kg/km)
 - Massivleiter aus blankem Kupfer, AWG23
 - Halogenfreier LSOH-3 Außenmantel
 - CPR-Klassifizierung Cca-s1a,d1,a1
 - Farbe: orange
 - Aufmachung:
 - Simplex: 100m / 250m / 500m / 1000 auf Einweg-Holztrommel
 - Duplex: 100m / 500m auf Einweg-Holztrommel
-



Beschreibung

Das WIREWIN® KAT7 S/FTP Installationskabel bietet maximale Performance für moderne Netzwerk-Infrastrukturen und professionelle Gebäudeverkabelungen. Durch den hochwertigen S/FTP-Aufbau mit paarweiser Abschirmung und zusätzlichem Gesamtschirm gewährleistet das Kabel eine hervorragende Signalqualität sowie optimalen Schutz gegen elektromagnetische Störungen.

Mit einer Übertragungsfrequenz von bis zu 1000 MHz eignet sich das Kabel ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie 10GBase-T, PoE/PoE+ sowie strukturierte Netzwerkverkabelungen in Bürogebäuden, Industrieanlagen und Rechenzentren.


Der halogenfreie LSOH-3 Mantel reduziert im Brandfall Rauchentwicklung und korrosive Gase und erfüllt hohe Anforderungen an Sicherheit und Brandschutz in modernen Installationsumgebungen.

VERLEGEKABEL KAT7 SFTP

KAT7 Verlegekabel, S/FTP, 1000MHz, LSOH3, Single/Duplex

Produkteigenschaften

Außendurchmesser	ca. 7,60 mm
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Biegeradius	8 × Kabeldurchmesser
Brandschutzklasse	CPR: Cca s1a d1 a1
Dienste	10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, ISDN, FDDI, ATM, PoE/PoE+
Einsatzbereich	Innenbereich
Farbe	RAL 2003 Orange / Orange
Installationstemperatur	0 °C bis +50 °C
Kabel Ausführung	Single / Duplex
Kabel Länge	1000 m / 100 m / 250 m / 500 m
Kabeltyp	Installationskabel / 4x2xAWG23/1
Kategorie	KAT7 / Klasse F / KAT7
Kupfer Kabelaufbau	4x2x23 AWG
Kupfergehalt	26 kg/km / 52 kg/km
Mantel	LSZH / LSOH-3 / LSOH3
NVP Ausbreitungsgeschw.	78%
Schirmung	S/FTP / S/FTP geschirmt
Standards & Protokolle	IEEE 802.3, IEEE 802.5
Wellenwiderstand	100 ± 5 Ohm @ 100 MHz



Artikelnummer		EAN Nummer
VKW SFTP K7 LSOH3 1000SXB	Simplex 1000m	9120072487163
VKW SFTP K7 LSOH3 100DXB	Duplex 100m	9120117653126
VKW SFTP K7 LSOH3 100SXB	Simplex 100m	9120072487194
VKW SFTP K7 LSOH3 250SXB	Simplex 250m	9120117653799
VKW SFTP K7 LSOH3 500DXB	Duplex 500m	9120072488184
VKW SFTP K7 LSOH3 500DXBR	Duplex 500m	
VKW SFTP K7 LSOH3 500SXB	Simplex 500m	9120072488177