

KAT6A 10 Gigabit Lightpatchkabel rund, U/FTP, Ø 3,8mm, blau



BESCHREIBUNG

Die neuen KAT6A LIGHTpatchkabel der Marke SLIM® setzen neue Maßstäbe in der Netzwerktechnik. Denn diese dünnen Kabel erleichtern durch ihre extrem flexible und dünne Bauweise das Patchen nun auch für 10 Gigabit Anwendungen.

Die LIGHT Patchkabel sind rund, päärchenweise verdrillt, geschirmt, erfüllen die Anforderungen um 10, 100, 1000MBit und nun sogar 10 Gigabit zu übertragen.

Ein weiterer großer Vorteil der LIGHT Patchkabel ist das flammwidrige Außenmantelmaterial und ein spezieller RJ45 Stecker bei dem ein spezielles Material das Brechen der Klinke am Stecker verhindert. Man kann die Klinke hunderte Male vor und zurück biegen, ohne das die Klinke bricht.

Auch eine Übertragung von Power over Ethernet nach IEEE802.3af und IEEE802.3at ist möglich. Zudem besitzt dieses Kabel das von uns entwickelte, spezielle Tüllendesign welches sich durch einfaches drücken der Klinke und die schmale und kurze Bauform auszeichnet.

FEATURES

- · Kategorie 6A Patchkabel
- · Für 10 Gigabit Datenübertragung
- $\cdot\;$ Getestet mit Fluke Patchkabeltester und im Channel
- · Schirmung: U/FTP geschirmt
- · Spezieller RJ45 Stecker wo Klinke nicht bricht
- · 4 Paare verdrillt
- · Kabelstärke: AWG32 100% Kupfer
- · Mantelmaterial: LSOH flammwidrig
- · 9 verschiedene Längen
- · Innovatives Tüllendesign

TRIOTRONIK Computer und Netzwerktechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren und Nachdrucken (auch auszugsweise) ist untersagt. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.



KAT6A 10 Gigabit Lightpatchkabel rund, U/FTP, Ø 3,8mm, blau

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung flammwidrig	Ja	
AWG-Querschnitt	AWG32	
Belegung	TIA/EIA 568 B	
Farbe	Blau	
Farbe der Knickschutztülle	Blau	
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein	
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein	
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein	
Kabelkonstruktion	4x2	
Kabelstruktur	Ø 3,8 mm	
Kabeltyp	U/FTP	
Kategorie	KAT.6A (IEC)	
Knickschutztülle	angespritzt	
Kupfer Kabelaufbau	4x2xAWG32/7	
Länge	0,1 m / 0,25 m / 0,5 m / 1 m / 1,5 m / 2 m / 3 m / 5 m / 7 m	
Mantel	LSOH	
Mantel-Farbe	Blau	
max. Datenübertragung	10 Gigabit	
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein	
Pinbelegung	1:1	
PoE	Ja	
Rasthebelschutz	Ja	
Schirmung	U/FTP geschirmt	
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)	
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)	

ANWENDUNG

- · Überfüllte Server- bzw. Netzwerkschränke oder Kabelkanäle
- · Switches mit hohen Portdichten: mit sehr kurzen Kabeln kann man ohne Kabelführungspanel einfach von Switch zu Switch oder Switch zu Panel patchen
- · Anschluss von Endgeräten am Tisch (VoIP-Telefone, Drucker, PC, Notebook), da die Kabel extrem flexibel und daher einfach auf einem Schreibtisch zu verlegen sind
- · Anwendungen in der Industrie bzw. Fertigung, wo Ethernet-Anbindungen gefragt sind, aber wenig Platz vorhanden ist
- · Als Patchkabel in der Notebooktasche für Techniker und Außendienstmitarbeiter
- · Im privaten Umfeld, um ein Patchkabel unter dem Teppich, der Sesselleiste oder sogar durch eine Fensterabdichtung zu verlegen

ARTIKELNUMMER		EAN Nummer
PKW-LIGHT-STP-K6A 0.1 BL	0.1 Meter	9120072481352
PKW-LIGHT-STP-K6A 0.25 BL	0.25 Meter	9120117650538
PKW-LIGHT-STP-K6A 0.5 BL	0.5 Meter	9120042360281
PKW-LIGHT-STP-K6A 1.0 BL	1.0 Meter	9120042360328
PKW-LIGHT-STP-K6A 1.5 BL	1.5 Meter	9120042364470
PKW-LIGHT-STP-K6A 2.0 BL	2.0 Meter	9120072485176
PKW-LIGHT-STP-K6A 3.0 BL	3.0 Meter	9120042365408
PKW-LIGHT-STP-K6A 5.0 BL	5.0 Meter	9120042366603

TRIOTRONIK Computer und Netzwerktechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren und Nachdrucken (auch auszugsweise) ist untersagt. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

PKW-LIGHT-STP-KAT6A BLAU



KAT6A 10 Gigabit Lightpatchkabel rund, U/FTP, Ø 3,8mm, blau

PKW-LIGHT-STP-K6A 7.0 BL 7.0 Meter 9120042366726