

## 19" Standschrank, 800x1000mm, grau RAL7035



### BESCHREIBUNG

Wirewin® Stahl Netzwerkschränke zeichnen sich durch ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis aus und sind für High Density Anwendungen sowie Rechenzentrumsanwendungen geeignet.

Mit ihrem modularen Aufbau sind sie eine gute Investition für die Zukunft. Die Schränke bieten diverse Möglichkeiten für die Kabelführung von Kupfer und Glasfaser und erlauben eine einfache Installation während trotzdem die maximale Kapazität für High Density Anwendungen zur Verfügung steht!

Rück- und Seitenwände leicht abnehmbar, Kabeleinführung an 3 Öffnungen möglich, tiefenverstellbare Profilschienen (2 Befestigungsebenen)

### FEATURES

- Glastür mit Sicherheitsglas
- RAL7035 grau
- 2 tiefenverstellbare 19 Zoll Ebenen
- Material: 1,5mm Stahl
- Dachblech mit 3 Kabeleinführungen und Öffnungen für Lüftereinheit
- Abnehmbare Seitenteile mit Verschlussmöglichkeit
- Abnehmbare Rückwand mit Verschlussmöglichkeit
- Höhenverstellbare Standfüße
- Tür mit Schwenkhebelgriff und Einzelverriegelung
- Oberfläche (Türen, Seitenwände, Boden- und Dachabdeckung):
  - antistatische Pulverbeschichtung
  - Verzinkte 19" Schienen
- RoHS kompatibel, UL und Gost-R zertifiziert
- Der Netzwerk-/Serverschrank wird fertig montiert geliefert
- Abmessungen:
  - Breite: 800mm
  - Tiefe: 1000mm
  - Höhe: 26HE (1322mm) / 42HE (2033mm) / 47HE (2255mm)
- Weitere Modelle auf Anfrage lieferbar

## 19" Standschrank, 800x1000mm, grau RAL7035

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	26 / 42 / 47
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	ohne
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Bauform	Standschrank
Breite	800 mm
Breite außen	800 mm
Breite innen	703 mm
Farbe	Grau
Höhe	1322 mm / 2033 mm / 2255 mm
Höhe außen	1322 mm / 2033 mm / 2255 mm
Höhe innen	1162 mm / 1873 mm / 2095 mm
Material	1,5 mm Stahl
Material Fronttür	Glas
Material Rücktür	Stahl
Max. Belastbarkeit	2000 kg
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit rückseitiger Tür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sichttür	Ja
Mit Sockel	Nein
Mit vertikaler Kabelführung	Nein
Montage-Ebene	vorne und hinten
Montagetiefe 19-Zoll Schienen	123 - 773 mm
Produktfamilie	Standschrank Pro
RAL-Nummer	RAL7035
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP)	IP20
Tiefe	1000 mm
Tiefe außen	1000 mm
Tiefe innen	950 mm
Türe (Ausführung)	Glastüre, vorne
Verriegelung der Fronttür	Ein-Punkt
Verriegelung der Rücktür	Ein-Punkt
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja
Zertifikate / Zulassungen	RoHS, UL und Gost-R zertifiziert

ARTIKELNUMMER		EAN Nummer
CAB 800X1000X26U	26HE	9120058274770
CAB 800X1000X42U	42HE	9120046986135
CAB 800X1000X47U	47HE	9120046986142